



Risorius XL

Éclairage à LED au design circulaire, à suspendre, diamètre 1500 mm



DESCRIPTION

- ✓ Éclairage exclusivement à LED : 22 100 lm - 163 W
- ✓ Version **Evo** : 5000 °K - Contrôle de l'intensité lumineuse par télécommande Bluetooth
- ✓ Version **Erg'o** : 2700 °K à 6500 °K - Contrôle de l'intensité lumineuse et de la température de couleur par télécommande bluetooth
- ✓ Dimensions : 1 500 × 100 mm - Poids : 16 kg
- ✓ Fixation en 4 points par câbles
- ✓ Structure en aluminium thermolaqué
- ✓ Plusieurs coloris au choix

AVANTAGES & POINTS FORTS

- + Éclairage direct et indirect pour une lumière plus douce
- + Design ultra moderne
- + Pas de pic de bleu, totale innocuité photobiologique. Groupe 0 selon norme NF EN 62 471
- + Aucune dégradation de la qualité de la lumière dans le temps
- + Aucune ombre portée
- + Pas d'effet stroboscopique, supprime les maux de tête
- + Faible consommation électrique donc peu de chaleur
- + Aucune maintenance, tranquillité d'usage

DESTINATION

- ▶ Cabinets dentaires ou d'orthodontie
- ▶ Salle de soins
- ▶ Salle d'attente
- ▶ Accueil



N°Vert 0 805 210 007

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Oudin Dentaire SAS / 583 Chemin Rocalibert / 84420 Piolenc / France
Capital 4500 € / RCS Avignon 750 297 319 / APE 7112B
contact@oudindentaire.com / www.oudindentaire.com